

JOTON® CT-J-555 là loại sơn chống thấm hệ nước cao cấp, bền màu, màng sơn đàn hồi tốt trong thời gian dài. Chịu đựng thời tiết tốt. Loại sơn này có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước từ bên ngoài vào, đặc biệt là vách tường đứng. Kháng kiềm và nấm mốc. Có thể phủ lấp các vết rạn và khe nhỏ trên bề mặt bê tông. Dễ chùi rửa, tương thích với các loại sơn trang trí khác.

JOTON® CT-J-555 phù hợp cho các bề mặt hồ vữa, bê-tông, xi-măng,...

THÀNH PHẦN

Chất liên kết: Nhựa.

Bột độn, chất tạo màu, các chất phụ gia hoạt tính.

Dung môi: nước sạch.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

Độ phủ lý thuyết: 7 đến 9 m²/ kg/ lớp (tùy thuộc vào điều kiện bề mặt).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, không dính dầu mỡ, bụi bẩn. Độ ẩm bề mặt dưới 15%.

Đối với bề mặt cũ: phải làm sạch triệt để các lớp vật liệu phủ cũ, bụi bẩn và nấm mốc bằng bàn chải sắt và/ hoặc phun nước áp lực cao. Giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây thấm. Dùng JOTON® CT11-2010 trộn với xi-măng vừa đủ thành dạng bột nhão để trám trét các khuyết tật trên bề mặt bê-tông.

Đối với bề mặt mới: Cần để ít nhất 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường trung bình 80%) cho kết cấu bê-tông ổn định mới tiến hành sơn.

Thi công:

Chỉ pha thêm nước tối đa 10% vào sơn nếu cần thiết, khuấy thật đều. Thi công 2 lớp JOTON® CT-J-555, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 2 giờ.

Dụng cụ thi công: Cọ, Rulo, súng phun, chổi quét sơn.

Lưu ý:

Khuấy đều trước khi sử dụng. Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường.

Không thi công khi thời tiết ẩm ướt hoặc quá nắng nóng.

Không sử dụng JOTON® CT-J-555 cho các bề mặt bị thấm nước từ bên trong.

Đậy thật kín nắp nếu không dùng hết (khi chưa pha nước).

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Thi công trực tiếp lên bề mặt bê-tông từ 2 đến 3 lớp sơn JOTON® CT-J-555.

Để tăng khả năng chống kiềm hóa, nên sử dụng bột trét dùng cho ngoài trời của JOTON để làm phẳng bề mặt, sau đó sử dụng sơn lót ngoại thất JOTONPROS® hoặc JOTON®SEALER2007 trước khi sơn hoàn thiện bằng JOTON® CT-J-555

TỒN TRỮ

Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.

THÔNG TIN VỀ AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà-phòng để rửa sơn dính vào da.

Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu đổ sơn thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.

·KHÔNG ĐƯỢC ĐỔ SƠN RA CỐNG Rãnh HOẶC NGUỒN NƯỚC.

Hạn sử dụng: 6 năm