

Dulux Inspire màu bền đẹp

Dulux Inspire với công nghệ tiên tiến Chromabrite giữ cho ngôi nhà luôn tươi mới dài lâu. Màng sơn bền chắc có thể chống lại những tác hại của nước, rêu mốc và bong tróc. Với sơn ngoại thất Dulux Inspire, nhà bạn sẽ trông luôn mới và sẵn sàng đón khách ghé thăm.

Thành phần cấu tạo


Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, phụ gia và nước.

Đặc tính kỹ thuật

Màng sơn: Mờ.

Độ phủ lý thuyết: 11- 13 m²/lít/lớp.

Hướng dẫn sử dụng

- Khuấy đều trước khi sử dụng.
- Thi công sơn: 
- Rửa sạch dụng cụ với nước ngay sau khi sử dụng.



Pha tối đa
10% nước sạch



Khô bề mặt
30 phút



Số lớp sơn
2 lớp



Sơn lớp sau
1-2 giờ



Dụng cụ thi công:
Cọ, rulo, hay máy phun sơn

- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát.
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

Tư vấn thi công

Điều kiện thi công:

- Độ ẩm của bề mặt tường dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).
- Thi công một lớp sơn lót chống kiềm Dulux Weathershield cho bề mặt tường mới hoặc bề mặt có tính kiềm.
- Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C.
- Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, dầu mỡ hay sáp. Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.
- Đối với bề mặt cũ bị phân hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công.
- Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công sơn.

Hệ thống sơn đề nghị:

Bột Trét Cao Cấp Ngoài Trời Dulux Weathershield hoặc Bột Trét Cao Cấp Dulux

1-2 lớp

Sơn Lót Cao Cấp Ngoài Trời Dulux Weathershield

1 lớp

Sơn Nước Ngoài Trời Dulux Inspire

Bề Mặt Bóng 2 lớp

Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường

- Thành phần có chứa **3-iodo-2-propynyl-N-butylcarbamate**. Có thể gây dị ứng khi tiếp xúc.
- Việc xả nhám khô, cắt màng sơn khô bằng kỹ thuật hàn hoặc lửa sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Nếu điều kiện làm việc tại chỗ không thông thoáng để tránh tiếp xúc với khói độc, nên sử dụng thiết bị thích hợp bảo vệ đường hô hấp.
- Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn.

- Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt.
- Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt thích hợp trong lúc thi công.
- Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.
- Nếu nuốt phải, nên đến gặp bác sĩ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực phẩm hay đồ uống.
- Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô trước khi rửa.
- Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Tránh thải sơn ra môi trường. Nên tham khảo hướng dẫn đặc biệt/Thông tin an toàn sản phẩm.
- Độc hại cho sinh vật sống dưới nước. Có thể gây tác động có hại lâu dài cho môi trường sống dưới nước.
- Trong trường hợp bị đổ sơn, thu gom bằng đất hoặc cát và xử lý theo đúng quy định về môi trường.
- Nâng vác cẩn thận.
- Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.