

**Sơn gai Nippon TexKote - 18 lít**  
**[TEXKOTE]**

**832,000đ**

**Sơn Nippon TexKote** là loại sơn đặc biệt có thể đem lại nhiều kiểu trang trí cho bề mặt bằng phương pháp phun.

**Đặc Điểm**

- Có nhiều tính năng tuyệt vời như độ cứng màng sơn, độ bám dính, khả năng chống trầy xước và chống mài mòn.
- Chống rêu và nấm.
- Chống nứt
- Cùng với lớp sơn phủ, Nippon Texkote đem lại màng sơn có khả năng chịu được thời tiết, chống thấm nước, chống kiềm và chống bám bụi.
- Dễ dàng có được nhiều kiểu trang trí bằng các phương pháp phun khác nhau.

**Phun có khí**

0.7 – 1.5 m<sup>2</sup>/Lít tùy theo kiểu trang trí

Không yêu cầu. Nếu cần, không quá 3%.

Bề mặt phải được chuẩn bị kỹ trước khi sơn :

- Xử lý bề mặt có rêu, nấm bằng dung dịch chống rêu, nấm NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION.
- Bề mặt phải sạch, khô & ổn định trước khi sơn.
- Đối với tường mới, cần để khô ít nhất 21 ngày trước khi sơn.
- Quan sát mức độ ẩm sau đây trước khi sơn : (Bảng máy đo độ ẩm Sovereign)

**Phần nề:** Độ ẩm dưới 6%

**Gỗ :** Độ ẩm dưới 10%

**Phun có khí**

Áp lực cung cấp (Kg/cm<sup>2</sup>) 2.5 – 4.5

Kích thước đầu phun với 60 độ góc 4.5 hoặc 6 mm

Khoảng cách từ đầu phun đến bề mặt 20 – 30 cm

Pha loãng Tối đa 3%

- Để có được kiểu trang trí dạng phẳng, cần dùng con lăn để cán bằng khi màng sơn còn chưa khô (khoảng từ 10 – 15 phút sau khi sơn).

72 giờ.

Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng.

Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 20 – 40oC.

**Đóng gói:** 18 Lít

**Lưu ý:** Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.